

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕЊЕ
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Број предмета: ROP-RUM-36347-LOC-1/2025
Заводни број: 353-282/2025
Датум: 01.12.2025. године
22400 Рума

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, заменица начелника Општинске управе Општине Рума дипл.правник Нада Харш по Решењу Општинског већа општине Рума бр. 06-101-6/2024-II од 08.11.2024. године и шеф Одељења за урбанизам и грађење дипл. правник. Љиљана Ђукић Ковачевић по Решењу начелника општинске управе бр. 112-5-6/2024-IV од 17.09.2024. године, а на основу члана 3. и 15. Одлуке о општинској управи општине Рума ("Сл.лист општина Срема", бр. 24/15, 37/16, 34/22 и 43/24), члана 53а, 54., 55., 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС, бр. 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 и др. закон и 09/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), члана 2., 3., 9. и 15. Уредбе о локацијским условима ("Сл. Гласник РС", бр. 87/2023), члана 7., 9., 10. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС", бр. 96/2023), затим Плана генералне регулације Руме („Сл. лист општина Срема“ бр.32/2021, 2/2023, 9/2024, 7/2025), поступајући по захтеву инвеститора Биљане Хавлек [REDACTED] из Руме, [REDACTED] поднетом путем пројектног бироа "PROBIM" из Руме, овлашћено лице Игор Лукић из Руме, заведеном под бројем ROP-RUM-36347-LOC-1/2025, Интерни број: 353-282/2025 од 06.11.2025. године, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I за изградњу стамбеног објекта спратности **II**+галерија; помоћног објекта спратности **II**+0 и уличне ограде, на катастарској парцели број 12981 к.о. Рума, укупна површина парцеле 581.00м², на основу Плана генералне регулације Руме ("Службени лист општина Срема бр. 32/21, 2/23, 9/24, 7/25), потребних за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са овим законом и издају се за катастарску парцелу, која испуњава услове за грађевинску парцелу.

Категорија објекта: А - зграде- незахтевни објекти

Класификациони број објекта:СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ: 111 011- Стамбене зграде са једним станом. Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће, до 400м² и **II**+1+Пк./Пс; **ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ:** без класификационог броја, објекат у функцији главног - стамбеног објекта.

Бруто површина објекта:

А/ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, спратност **II** + галерија макс. дим. 9,73х23,18м

Приземље: 176,52м² ; Галерија: 22,48м²; Бруто развијена грађевинска површина објекта износи 199,00м².

Б/ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ, спратност П+ 0 макс. дим. 8,67х5,67м

Приземље: 49,21м²;

Нето површина објекта:

А/ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, спратност П + галерија

Приземље: 135,67м² ; Галерија: 16,92м²;

Укупна нето површина објекта износи 152,59м².

Б/ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ, спратност П+0

Приземље: 49,21м²;

Намена објекта: Стамбени објекат са једном стамбеном јединицом за породично становање ; Помоћни објекат – оставе; Улична ограда

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

Постојећи објекти: Према катастру непокретности , извод бр. 11649 к.о. Рума, на к.п. бр. 12981 к.о Рума, нема евидентираних објеката.

Постојећи објекти које треба уклонити: /

Планирана намена: Стамбени објекат са једном стамбеном јединицом за породично становање; Помоћни објекат – оставе; Улична ограда

Намена простора, зоне, целине: Породично становање, Блок 3-2-5

Врста радова: Изградња стамбеног објекта, помоћног објекта и уличне ограде

Правила за формирање грађевинске парцеле: /

Приступ јавној саобраћајној површини: Парцела има директан приступ на јавну површину са јужне стране - улицу Нова к.п. бр. 4149 к.о. Рума.

Постојећа комунална опремљеност: Коловоз, водовод, фекална канализација, гас, НН ел. мрежа, ТТ мрежа

Пре издавања грађевинске дозволе власник НИЈЕ обавезан да плати промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште: Предметна к.п. бр. 12981 к.о. Рума (настала спајањем к.п. бр. 4155/1 и 4155/2 к.о. Рума) се налазила у грађевинском подручју насеља Рума до 15.06.1992.год, односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 49/92.) што је утврђено увидом у урбанистичку документацију за насеље Рума.

Урбанистички параметри:

- индекс изграђености: 1.6

- индекс заузетости: 50% под објектима високоградње

Највећа дозвољена спратност и висина објеката: Стамбени објекат: П+1+Пк. (или ПС), са или без подрума/сутерена максималне висине 12,00м; Помоћни објекат: П+0 ,са или без подрума/сутерена, максимална висина 6,00м; Макс. висина ограде: 2,00м

Правила регулације: /

Предња грађевинска линија: ЈУГ: Предња грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом (уколико је више од 50% објеката у блоку постављено на регулациону линију), да буде увучена 3,00м или 6,00м у односу на регулацију, изузетно и на неку другу међуудаљеност уколико то специфични услови објекта или парцеле то захтевају. Изузетно, може се дозволити повлачење нове стамбене зграде и на већу удаљеност од 6,0м од регулације, уз упозорење инвеститору да стамбени објект залази у зону помоћних/радних објеката који имају првенство изградње на сопственој и суседним парцелама. Због специфичног облика парцеле и малог уличног фронта, који износи 9,47м, усвојена је предња грађевинска линија према ИДР-у.

Према ИДР-у, минимална удаљеност стамбеног објекта у односу на регулациону линију 0.00 износи 9,89м (најистуренији део објекта). Помоћни објекат је лоциран на удаљености 42,41м, у односу на регулациону линију 0,00, мерено са западне стране. Предња грађевинска линија помоћног објекта у односу на стамбени објекат „А“, налази се на удаљености 8,81м (исток) до 9,33м (запад).

Задња грађевинска линија: СЕВЕР: Мин.0,50м од задње границе парцеле, од заједничке границе са к.п. бр. 4154 к.о. Рума.

Према ИДР-у, задња грађевинска линија стамбеног објекта у односу на регулациону линију 0.00 налази се на удаљености 33,08м, мерено са западне стране а у односу на задњу границу парцеле 16,02м мерено са западне стране, мерено са источне стране 15,50м, од к.п. бр. 4154 к.о. Рума. Задња грађевинска линија помоћног објекта се налази на удаљености 1,02м од задње границе парцеле, од к.п. бр. 4154 к.о. Рума. У односу на регулациону линију 0.00 налази се на удаљености 48,08м.

Бочне грађевинске линије: Према Плану: У односу на бочне суседне парцеле, новистамбени и други објекти се постављају на парцели по правилу (ритму) у одређеним зонама/блоковима, односно уличним потезима. Нове стамбене зграде постављају се према ближем бочном суседу на мин. 0,50м, од заједничке границе парцеле, а према даљем суседу најмање 3,00м, односно мора се обезбедити колски пролаз у дубину парцеле. ЗАПАД : Ближи сусед - мин. 0,50м, од к.п. бр. 4156 и 4189 к.о. Рума.

Према ИДР-у, удаљеност стамбеног објекта од ближег суседа износи 0,50м а помоћног од 0,50м до 0,72м. Када се помоћни објекат гради у дубини парцеле, удаљеност од оба бочна суседа може бити мин.0,50м. ИСТОК: Даљи сусед - мин. 3,00м, од к.п. бр. 4193 и 4153 к.о. Рума. Према ИДР-у, најмања удаљеност стамбеног објекта од границе даљег суседа износи 3,09м од к.п. бр. 4193 к.о. Рума. Удаљеност помоћног објекта од границе даљег суседа износи 2,55м до 2,74м, од к.п. бр. 4153 к.о. Рума. Пошто се помоћни објекат гради у дубини парцеле, усваја се планирана удаљеност.

Остале зграде на парцели: /

Нивелација: Према Плану: Кота пода приземља (КПП) нових стамбених објеката може да буде 0,50-1,20м од коте изведеног или пројектованог наслањајућег тротоара, зависно од тога да ли је планирана изградња подрума /сутерена или не. Кота пода приземља слободних помоћних објеката може да буде 0,20-1,00м, зависно да ли је планирана изградња подрума или не. У стамбеном објекту за коту ± 0.00 узета је горња кота подне плоче, на апсолутној коти +108,00мнв. У помоћном објекту за коту ± 0.00 узета је горња кота подне плоче, на апсолутној коти +108,14мнв. С обзиром да је прописана максимална висина стамбеног објекта 12,00м, приликом израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу, може доћи до мањих измена упогледу висине објекта.

- **кота терена:**

Стамбени објекат:
-0,59м/107.41мнв
-0,43м/107.57мнв

Испред улаза у објект
Помоћни објект:
-0,19м/107.96мнв
Испред улаза у објект

- **кота пода приземља:** Стамбени објект: +0,20м/108.20мнв Помоћни
објект: +0,20м/108.34мнв Коте готовог пода
- **кота пода галерије:** Стамбени објект: +3,08м/111,08мнв Кота готовог пода
- **кота венца:** /
- **кота атике:** Стамбени објект: +3,96м/111.96мнв Део са
галеријом +6,43м/114.43мнв Помоћни објект:
+3,81м/111.95мнв

Мах. Надзидак: /.

Светла висина просторије: За стамбени објект светла висина просторија може бити од 2,40м до 2,70м. Могућа је и нестандартна висина просторија, кад се у објекту планира галерија. Светла висина помоћних просторија износи мин. 2,20м.

Отвори: Главне отворе на објекту, по правилу предвидети на уличној и фасади објекта оријентисаној према сопственом дворишту (бочном или задњем).

Отвори на објектима, на парцели који су према бочним суседима на одстојању од границе суседне парцеле мањем од 2,50м, начелно се не предвиђају.

Изузетно, према суседу, на мањој удаљености од 2,50м, се могу предвидети већи отвори само са фиксним мат стаклом, "луксфер" призмама и сличним непровидним елементима (степенишни простор, радионице и магацини) и мањи отвори и прозори за вентилацију и нужно осветљење сопствених просторија, чији је парапет минималне висине 1,80м од коте пода просторије, при чему такви отвори односно прозори на подрумским (сутеренским) просторијама морају бити маскирани или непровидни (фиксне жалужине, перфориране плоче, мат стакло и сл.).

Испусти на објекту: У складу са правилима прописаним Правилником о општим правилима правилима парцелацију, за регулацију и изградњу (Сл. Гласник РС 22/2015).

Испусти према осталим границама парцеле нису ограничени уз услов да се увек испоштују прописане удаљености од границе са суседима, као и међусобно растојање објекта на сопственој и на суседним парцелама.

На зидовима објекта који су према суседима постављени на најмања дозвољена растојања нису дозвољени никакви испусти у приземљу, а на спрату или поткровљу могу имати појединачне испусте али не преко 0,50м.

Спољно степениште: Спољно отворено степениште које савлађује висину преко 0,90м улази у габарит објекта. Спољње - бочно степениште не сме да залази у колски пролаз поред објекта, који мора бити 3,00м.

Обрада слободних површина, зеленило: Проценат озелењености парцела намењених породичном становању треба да буде најмање 30%.

Уређење слободних површина треба да се базира на поставци првенствено заштитне вегетације, као и декоративне вегетације уз неопходно коришћење елемената партерне архитектуре. Уређење појединачних парцела породичног становања вршиће се према жељама власника, у зависности од величине парцеле.

Најмања дозвољена удаљеност објекта од објекта на суседним парцелама: Размак између сопственог и суседних главних објекта треба да буде најмање 3,50м

Најмања дозвољена удаљеност објекта (на парцели): Мин.3,00м

Смештај возила: Смештај сопствених возила обезбеђује се искључиво у оквиру властите парцеле, у гаражама, под надстрешницама (и) или на отвореном простору.

Противпожарна заштита: Обезбедити несметан пролаз у дубину парцеле мин.3,00м за противпожарна возила. Објекти морају бити пројектовани и изведени према свим условима противпожарне и сеизмичке заштите (VIII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. Приликом пројектовања и изградње објекта потребно је придржавати се важећих техничких прописа и стандарда који се односе на заштиту од пожара, у складу са : Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ 111/09, 20/2015, 87/2018, 87/2018-др.закони), Правилником о техничком нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“ бр. 22/2019.).

Заштита околине: Обезбедиће се правилном диспозицијом објеката, правилним одвођењем атмосферских вода са свих површина по могућности у канал зеленог појаса уличног коридора, прихватањем свих отпадних вода у канализациони систем, правилним постављањемуређаја, објеката и водова инфраструктуре, озелењавањем и др.

Ограда: Ограда према улици или другом јавном простору се поставља на сопственој парцели, уз регулациону линију или увучену унутар сопствене парцеле.

Ограда између суседних парцела поставља се осовински на међусобној граници (по договору суседа) , или до границе, при чему су сви елементи ограде на парцели власника ограде.

Ограде могу бити пуне, провидне или делимично провидне и то од опеке, дрвета, метала, типских елемената, жичане и др, без подзида или са подзидом висине до 1,00м, као и жива ограда.

Висина ограде између суседних парцела може бити до 2,00м, а према улици начелно уједначена с околним оградама али не виша од 2,00м (оптимална висина до 1,60м).

У склопу ограда подразумевају се колске и пешачке капије, које су у уличним оградама по правилу исте висине као ограда, а могу бити и посебно наглашене и обрађене, крила капија пешачких и колских улаза морају се отворати ка унутрашњости парцеле.

Према ИДР-у, улична ограда је предвиђена са две капије – колском и пешачком. Колска капија је предвиђена клизна, а пешачка са обртним крилом. Предвиђено је да ограда иде целом дужином уличног фронта, као и да стилски уђе уклопљена у архитектуру куће. Максимална дужина капије одговара ширини уличног фронта и износи 9,47м, док је максимална ширина ограде 0,25м. Висина ограде варира због пада улице и износи од 1,63м до 1,85м, са апсолутном котом врха ограде 109,11мнв, у односу на коту уличног тротоара +/-0.00/107.26мнв. Ограда се изводи са армирано бетонском темељном траком дужине 80 цм. Парапетни зид и стубови се изводе од армираног бетона, док је испуна фиксног дела ограде од фасадне опеке. Капије су од челичних профила, завршно обложене перфорираним лимовима.

Приступ објекту: Колски приступ објекту (објектима) односно парцели са јавног простора односно од уличног коловоза, обезбеђује се приступним путем или мостићем-"ћупријом" преко уличног канала и његовим зацевљењем, ширине начелно 3,00м, или на други начин према посебним условима, зависно од карактеристика улице.Сем уређења пешачких и колских приступа, подразумева се извођење интерне саобраћајнице у дубину парцеле, као и потребне манипулативне површине у дворишту.

Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина: Заштита суседних објеката обезбедиће се поштовањем свих услова за изградњу утврђених овим планом, нарочито поштовање грађевинских линија, услова који се односе на препусте, односно испаде на објектима, међусобне удаљености објеката и сл. Изградњом нових објеката не сме се на

било који начин угрозити суседни објекти, како на сопственој тако и на суседним парцелама (у статичком смислу и по питању намена које делују угрожавајуће на постојеће објекте). Стопе темеља, као и други делови објекта (подземни или надземни) не могу прелазити границу парцеле према суседима.

Депоноване и евакуација отпадака: Депоноване кућног смећа врши се у одговарајуће посуде у сопственом дворишту или у за то изграђеном помоћном објекту. Евакуација се врши на регионалну депонију, организовано, преко за то надлежног предузећа –ЈП „Комуналац,, Рума.

Друго: Прикључак на инфраструктуру

Према Закону о планирању и изградњи, члан 91:

Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електро мрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови). Сви власници објеката на територији, односно на делу територије јединице локалне самоуправе који је комунално опремљен за грађење и коришћење, а нарочито који има постојећу инфраструктуру водовода, канализације, гасовода и даљинског грејања, дужни су да се прикључе на постојећу инфраструктуру, у зависности од намене објекта. Власник објекта који достави доказ да ће за производњу електричне енергије, односно грејање и хлађење објекта користити обновљиве изворе енергије, нема обавезу прописану ставом 3.овог члана. Имаоци јавних овлашћења у поступку који претходи издавању локацијских услова, за изградњу нових објеката, дужни су да издају услове за прикључење из става 3. овог члана.

НАПОМЕНА:

- Приликом израде пројектно - техничке документације у поступку добијања грађевинске дозволе, дозвољена су мања одступања у односу на ИДР који је кориштен као основа за издавање ових услова, уз услов да су у складу са утврђеним урбанистичким параметрима.
- Бруто и нето површина објекта могу да имају минимална одступања приликом даље разраде Идејног решења, односно приликом израде пројектно-техничке документације у поступку прибављања грађевинске дозволе, уз услов да су у складу са утврђеним урбанистичким параметрима.
- Придржавати се свих прописа и стандарда при пројектовању и изградњи ове врсте објеката.
- Приликом израде пројектно-техничке документације за прибављање грађевинске дозволе, потребно је извршити исправку наведене спратности П+1 за стамбени објекат (А). Према графичким прилозима у ИДР-у (основама и пресецима стамбеног објекта), сматрамо да је спратност стамбеног објекта П + галерија.

III ОПИС ИЗ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Према ИДР-у, планирана је изградња стамбеног објекта (А), спратности П+галерија, максималних дим. 9,70х23,18м, максималне висине објекта износи 6,87м. Већи део објекта, према улици (југ), спратности је П+0, док је према сопственом дворишту (север) спратност П+ галерија. Галерија се изводи изнад дела дневне собе. Приступ галерији је омогућен преко вертикалне комуникације – степеништа, из дневне собе. Планирани помоћни објекат (Б) се гради у дубини парцеле, спратности П+0, макс. дим. 8,67х5,67м, максималне висине 4,00м. Планирана улична ограда (Ц), поставља се уз регулациону линију 0.00, у ширини фронта парцеле, који износи 9,47м, ширина ограде је 0,25м , максимална

висина износи 1,85м. Због специфичног облика парцеле и малог уличног фронта, који износи 9,47м, усваја се планирана диспозиција објеката, приказана у ИДР-у. Објекти су лоцирани унутар грађевинских линија, прописаних Планом. Индекс заузетости на парцели износи 44,96%, индекс изграђености 0.45.

IV ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Од надлежних имаоца јавних овлашћења за комуналну инфраструктуру прибављено:

Електроенергетска мрежа: Планирани објекат пројектовати и прикључити у складу са Условима за пројектовање и прикључење (УПП) заводног броја: 88.1.1.0.-Д-07.17.-459249-25 од 24.11.2025. године, издатим од стране Д.О.О."ЕПС Дистрибуција", Огранак "Електродистрибуција Рума" из Руме.

Водоводна мрежа: Планирани објекат пројектовати и прикључити на водоводну и канализациону мрежу у складу са Условима за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону инфраструктуру бр. 2517/1 од 17.11.2025. године, издатим од Јавног предузећа "Водовод" Рума.

Путна инфраструктура: Услови за пројектовање и прикључење на путну инфраструктуру - јавну саобраћајницу број 1/4-155-1/25 од 25.11.2025. године, издати од Јавног предузећа за урбанизам и изградњу Рума.

V УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Одсек за спровођење обједињене процедуре, Одељења за урбанизам и грађење, Општинске управе Општине Рума је по службеној дужности, а за потребе израде локацијских услова прибавио следеће услове:

Од надлежних органа за послове државног премера и катастра, прибављено:

1. Копија катастарског плана парцеле број: 952-04-094-23083/2025 од 10.11.2025. године
2. Копија катастарског плана водова број: 956-302-30286/2025 од 12.11.2025. године

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Услови у погледу примене енергетске ефикасности:

Сви нови објекти који се греју морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/12).

Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија: /

Услови и мере санитарне заштите и јавног здравља: /

Услови мере заштите културних добара: /

Услови промене намене земљишта: /

VII Саставни део ових локацијских услова, поред горе наведених услова имаоца јавних овлашћења су и:

- **Урбанистичко-технички услови** број 1/3-193/2025 од 21.11.2025. године, израђени од стране Јавног предузећа за урбанизам и изградњу Рума.

- **Идејно решење-ИДР(0-Главна свеска и 1-Пројекат архитектуре)**, број 25-414-0 из новембра 2025. године (Главна свеска и Пројекат архитектуре), у pdf и dwg формату, израђено од стране пројектног бироа "PROBIM" из Руме, главног пројектанта Луке Лукића маст.инг.арх., са лиценцом број: 321 A248 22 потписано електронским потписом у прописаном формату.

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СТРАНКА ЈЕ ПРИЛОЖИЛА:

- Идејно решење-ИДР(0-Главна свеска и 1-Пројекат архитектуре), претходно горе поменуто; - Доказ о уплатама (републичка административна такса и такса на име Централног регистра); - Пуномоћје; -Овлашћење;- Потврда о пријему захтева; - Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози;

VIII Ови Локацијски услови **важе две године** од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима,за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.У случају фазне изградње,локацијски услови важе до истека важења грађевинске дозволе последње фазе, издате у складу са тим условима.

IX Локацијски услови су основ за израду идејног, односно пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење.

X Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и извођачки пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Рума у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, таксиран са 350,00 динара уплаћених на рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 32 229 08803, општинска административна такса.

ДОСТАВИТИ:

1. Архиви
2. Инвеститору
3. Имаоцима јавних овлашћења:

Обрадила
мастер еколог Тања Малбашић

Заменица начелника Општинске управе

дипл.правник Нада Харш

